

Muz 75

esti 1. hony. vegyes (andár) parancsnokság
-én kelt 27.929 eln. I. 1936. sz. rendeletével.

ZMKA. TUD. KÖNYVTÁR
ARCHIVUM

Lelt. sz.: 1498

A TŰZRENDÉSZET

ujabb szabályozásáról szóló 180.000/B. M. sz.
belügyminiszteri rendelet kivonatos ismertetése.

Háztulajdonosok, épületkezelők és lakók használatára.

Összeállította :

SZUNDY GÉZA

alezredes.

Muz 75
-2

Engedélyezve: A budapesti 1. honv. vegyes dandár parancsnokság
1936. évi december hó 22-én kelt 27.929 eln. I. 1936. sz. rendeletével.

A TŰZRENDÉSZET

ujabb szabályozásáról szóló 180.000/B. M sz.
belügyminiszteri rendelet kivonatos ismertetése.

Háztulajdonosok, épületkezelők és lakók használatára.

Összeállította:

SZUNDY GÉZA

alezredes.



ELŐSZÓ.

A m. kir. Belügyminisztérium 1936. szeptemberében adta ki 180.000 B M. 1936 számú rendeletét, amely a tűzrendészet újabb szabályozását tartalmazza.

A tűzrendészet az emberi élet, az egyéni és nemzeti vagyon megvédése szempontjából nagy jelentőségű és ezenkívül szoros kapcsolatban áll az országos légoltalommal. Az egyénre és a nemzetre nézve tehát egyaránt fontos, hogy a rendeletet minél szélesebb körben megismerjék. Ezt celozza ez a kis füzet, amely magában foglalja a háttulajdonosoknak épületkezelőknek és lakóknak a rendelettel kapcsolatos kötelességeit.

RÖVIDÍTÉS:

OLP. = Országos Légvédelmi Parancsnokság.

Légo. Ut. = Légoltalmi Utasítás.

pk. = parancsnok.

A tűzrendészet célja.

1. §.

a) a tűz kitörésének lehető megelőzése (megelőző tűzrendészet);

b) szervezett erővel a kitört tűz terjedésének mielőbbi megakadályozása s a tűz eloltása (mentő tűzrendészet),

c) a tűz oltása után a tűz okának megállapítása s ennek eredménye alapján hasonló tüzeset megismétlődésének lehető kiküszöbölése (felderítő tűzrendészet).

Tűzrendészeti intézkedéseknél irányadó szempontok.

4. §.

2. Tűzrendészeti intézkedéseknél a *légitámadás ellen irányuló* védekezés szempontjaira mindig különös figyelmet kell fordítani.

Tűzrendészeti hatóságok és ezek jogköre.

7. §.

Tűzrendészeti ügyekben általában a következő hatóságok járnak el:

a) elsőfokon, nagy és kisközségekben a főszolgabíró, megyei városokban a polgármester, a törvényhatósági jogú városokban a polgármester által kijelölt tisztviselő, Budapesten a kerületi előljáró;

b) másodfokon a törvényhatóság első tisztviselője;

c) harmadfokon a belügyminiszter.

Az ipartörvény hatálya alá eső üzemekre (ipari és kereskedelmi telepekre) nézve, valamint a vasúti tűzrendészeti ügyekre ezen törvény 7. §. 2—6. bekezdés részletesen intézkedik.

A tűzoltóság fajai.

10. §.

1. A tűzoltóság fajai: hivatásos-, önkéntes-, köteles és magán tűzoltóság.

2) A tűzvédelmi szervezetek megállapításánál és az ilyen berendezések létesítésénél a *légitámadások elleni védekezésre* figyelemmel kell lenni.

Tűzoltó testület tagságának általános feltételei.

11. §.

1. A tűzoltóság tagja csak 21. életévet betöltött, de 60 évet be nem töltött, testileg és szellemileg alkalmas, fedhetetlen előéletű, erkölcsös és nemzeti szempontból kifogás alá nem eső magyar állampolgár férfi lehet.

2. *Hivatásos* tűzoltóság tagjául csak az vehető fel, ki a fenti feltételeken kívül igazolja, hogy katonai szolgálatot teljesített és 30. évét még nem töltötte be. Előnyben kell részesíteni azokat, kik a háborúban arcvonal szolgálatot teljesítettek, a vitézeket és akik megfelelő műszaki, tűzoltói vagy *légvédelmi kiképzésben részesültek*.

Tűzoltóság feladatköre.

12. §.

1) A tűzoltóság feladata elsősorban a tűz terjedésnek megakadályozása, a tűz oltása és az ezzel kapcsolatos műszaki munkák elvégzése.

2) A tűzoltóság ezen felül egyéb elemi csapás (árvíz, földrengés) vagy közveszély és baleset esetén is köteles a mentési munkákban, — különösen a műszaki mentésben — segídeni.

4. *Légitámadás veszélye esetén* a tűzrendészeti szervezet — a veszély tartama alatt — *a légitámadás elhárítását irányító katonai parancsnok vezetése alatt áll*. Hol ka-

tonai parancsnok nincsen, ott a *légtalmai parancsnokot* illeti meg a vezetés. Az országos légvédelmi készség egész ideje alatt a légitámadás veszélye esetére megállapított rendelkezéseket kell alkalmazni. (T. 3. §. 2. bek.)

A tűzoltóság egyenruhája, jelvénye.

13. §.

2. Önkéntes, *köteles* és magántűzoltóság tagjainak az *előírt egyenruhát* csak szolgálatban vagy vasárnap és ünnepnapon szabad viselniök.

KÖTELES TŰZOLTÓSÁG.

21. §.

1. Azokban a nagy és kis községekben, ahol eddig *köteles tűzoltóság* működött, ezt továbbra is fenn kell tartani és fejleszteni kell. *Köteles tűzoltóság* megszervezéséről azokban a községekben is kell gondoskodni, hol a helyi tűzrendészeti viszonyok a megszervezést — egyéb tűzoltóság működése mellett — indokoltá teszik.

3. A *köteles tűzoltóságot* elsősorban a községben lakó 22—27 éves férfiaktól kell megszervezni és amennyiben szükséges a létszámot 28—40 éves férfiaktól kell kiegészíteni.

4. Olyan nagy községben, hol a *köteles tűzoltóság* létszáma túl magas lenne, a 22—27 éves férfiak egy része évfolyamként betűrendben ideiglenesen felmenthető.

5. A *köteles tűzoltói szolgálat alól mentesek:*

- a) az igazolt hadirokkantak,
- b) tényleges közszolgálati és közüzemi alkalmazottak, vasútak üzeméinél alkalmazottak, községi előljárók és szegődményesek, a honvédség és egyéb fegyveres testületek tényleges szolgálatban álló tagjai,
- c) a *légvédelmi segédosztagokba beosztottak,*
- d) lelkészek, orvosok és gyógyszerészek,

e) önkéntes és magántűzoltóság tagjai,

f) betegek, testi és szellemi fogyatkozásuak, illetve korukhoz képest gyengén fejlettek.

Az alkalmatlansági bizonyítványt a községi, ill. kör-orvos díjtalanul állítja ki.

7. Felmenthetők még a nagyobb családfentartók és akik oly foglalkozást űznek, hogy a tűzoltói gyakorlat és szolgálat keresetükben nagy mértékben korlátozná.

8. A köteles tűzoltóság tartalékaul ugyanannyi légvédelmi szolgálatost kell évenként legalább hat kettős órán át tűzoltói szolgálatra kiképezni, mint amennyi a köteles tűzoltók száma.

A köteles tűzoltói szolgálatra alkalmas férfiak összeírása.

22. §.

1—6. A köteles tűzoltói szolgálatra alkalmas férfiak adatait évfolyamok szerint a községi előjáróságok évenként összeírják, közszemlére kifüggesztik. Téves összeírás ellen az érdekeltek felszólalással élhetnek.

Aki az összeírás után, de még az összeírás évében tölti be a 40. évét, azt az év végén a jegyzékből törölni kell. Aki az összeírás évében tölti be 22. évét, azt a jegyzékbe fel kell venni.

7. Ha a jegyzékbe felvett állandó tartózkodásra más községbe költözik, ezt köteles régi lakhelye előjáróságának bejelenteni.

A lakhelyváltozást a régi község előjárósága is közli az átköltöztött egyén előjáróságával, ki az érdekeltet a jegyzékbe felveszi.

Az önkéntes és köteles tűzoltóság tagjainak kötelezettsége.

23. §.

1) Az önkéntes és köteles tűzoltóság tagjai parancs-

nokuk beosztása szerint látják el szolgálatukat.

2. Az önkéntes tűzoltókat és a *tűzoltói szolgálatra kötelezetteket* évenként 12 alkalommal, két órás elméleti és gyakorlati oktatásban kell részesíteni. — Ez az oktatási idő szükség esetén felemelhető.

3. Aki az oktatási órán nem jelenik meg pontosan és elmaradását 3 napon belül nem igazolja, továbbá aki az oktatási órákról engedély nélkül eltávozik, szolgálatát hanyagul végzi, vagy előljárójával szemben engedetlen magatartást tanúsít, az 1—10 P-ig terjedő pénzbüntetéssel büntethető. Ugyanigy büntethető, aki a tűzoltásban vagy más tűzoltói szolgálatban nem vesz részt, vagy igazolatlanul elmarad, illetve elkésik.

A pénzbüntetés közadók módjára behajtandó.

4. Ismételt mulasztás esetén a tűzoltót, kihágási eljárás megindítása végett, az elsőfokú rendőri büntető bíróságnál fel kell jelenteni.

Magán (vállalati, gyári, uradalmi) tűzoltóság.

24. §.

A nagy ipari és mezőgazdasági üzemek — amennyiben szükséges —, külön tűzoltóság fenntartására kötelezhetők.

A tűzoltói berendezés és létszám megállapításánál a *légvédelmi követelményekre* is tekintettel kell lenni.

Az üzemi tűzoltóságot elsősorban a *légvédelmi szolgálatra kötelezett* üzemi alkalmazottakból kell megszervezni.

A tűzrendészeti hatóságok ellenőrzései.

32. §.

1. Az első és másodfokú tűzrendészeti hatóságok a tűzrendészeti viszonyokat ellenőrizni s az észlelt hiányok megszüntetése iránt a szükséges intézkedéseket metenni kötelesek.

2. Városokban a tűzrendészeti hatóság, községekben a községi előljáróság köteles évenként legalább egyszer — lehetőleg a közegészségügyi vizsgálattal egyszerre — a helyi tűzrendészeti szakértő bevonásával, általános tűzrendészeti vizsgálatot tartani, amelyen felhívásra a kerületi kéményseprőmesternek is meg kell jelennie. Ez a vizsgálat a város (község) területén fekvő valamennyi lakóházra, középületre, nyilvános előadások tartására szolgáló helyiségre, gyárra, ipartelepre, más üzemre és nagyobb gazdaságra is kiterjed. A tűzrendészeti vizsgálat vezetője az észlelt hiányok megszüntetése iránt — a szakértő meghallgatása után — intézkedik.

Testnevelési hatóságok és más nyervek együttműködése.

57. §.

Az emberi élet és vagyont, tehát nemzeti értékét védő hivatásos, önkéntes, magán és köteles tűzoltó testületek működését a testnevelési szerveknek saját hatáskörükben is elő kell mozdítaniok.

MEGELŐZŐ TŰZRENDESZET.

Általános óvintézkedések. Tűzveszélyes anyagok és azok kezelése.

69. §.

1.) A tűzveszélyes anyagokat mindenkinek elővigyázatosan kell kezelnie és az erre vonatkozó rendelkezésekhez pontosan alkalmazkodni kell.

Tűzvédelmi szempontból tilos:

- a) famegmunkáló helyiségben nyílt tüzet használni,
- b) zárt helyiségben nyílt tüzelésű kályha vagy világítás közelében benzinnel tisztítani.
- c) a szabályoknak meg nem felelő villamos berendezést vagy készüléket létesíteni és fentartani,

d) hamut, parazsat, salakot, pernyét teljes eloltás és lehülés nélkül tartóba tenni vagy a szabadba kiönteni;

e) lakóház padlásán könnyen éghető és gyuló anyagot tartani;

f) csomagolásra szolgáló szénát, szalmát, fagyapotot vagy papírforgácsot, laza állapotban, nem tűzbiztos épületben elhelyezni, a csomagoló helyiségben egy napi szükségletnél több anyagot vagy a munka befejezte után a gyúlékony hulladékot a munkahelyiségben tartani, dohányzási tilalom alá eső helyiségben dohányozni.

Fásítás a tűz terjedésének megakadályozására.

72. §.

A tűz terjedésének megakadályozása céljából a *légvédelmi követelményeknek* megfelelően, a községek utcáit és tereit fokozatosan lombfákkal kell beültetni.

Dohányzási tilalom.

74. §.

Épület tetőzetén, és a padláson, csürben, pajtában, szérűskertben, szérűn, továbbá ahol tűzveszélyes anyagok (lásd: 69. §-t) vannak, egyáltalában nem, a nyilvános előadások tartására szolgáló helyiségben pedig csak az engedélyezett helyen szabad dohányozni.

Tűzkár elleni biztosítás.

75. §.

A lakósságot évenként egyszer fel kell hívni a tűzkár elleni biztosítás előnyére, midőn a túlbiztosítás és az értéken aluli biztosítás hátrányára is fel kell hívni ez alkalommal a figyelmet.

ÉPÍTKEZÉS TŰZRENDESZETE.

Általános szabályok, építési engedély.

76. §.

1. Építésnél az építésügyről és az építésrendészetről, valamint a légvédelemről szóló külön jogszabályokban a tűzbiztos építkezésekre megállapított általános rendelkezéseken felül, e rendelet rendelkezéseit is alkalmazni kell.

Ezen rendelet 76—125. §.-aiban foglalt rendelkezéseket a rendelet hatálybalépésekor már fennálló épület, illetőleg üzem tekintetében csak abban az esetben lehet alkalmazni, ha ez tűzveszély elhárítása érdekében mulhatatlanul szükséges.

Az építési engedélyt a helyi tűzrendészeti szakértő meghallgatása után kell kiadni és őt a helyszíni szemlére mindig meg kell hívni. (5. §.)

4. Ha a helyi tűzrendészeti viszonyok megkívánják, vagy ha az épületet (helyiséget) különleges célra (pl. nagy embertömegek befogadására, tűzveszélyes anyagok előállítására, kezelésére) építik, különleges tűzrendészeti óvintézkedéseket is el kell rendelni. (Ezeket a tűzrendészeti szakértő határozza meg.)

Gazdasági épületnek nem tűzbiztos anyagból építése csak akkor engedélyezhető, ha a gazd. épület és más épület kötött kellő tűztávolság biztosítható vagy ha a gyulékony anyag megfelelően lángbiztossá van téve.

Tetőfedő anyagul, község (város belső területén nádat, szalmát, faszindelyt vagy más könnyen gyuló vagy éghető anyagot, a jelen rendelet hatályba lépése után épült házakon használni általában tilos, ilyen fedésű háztetők gyulékony anyaggal való javítását csak akkor szabad engedélyezni, ha a javítás a tető felénél nagyobb részére nem terjed ki. E szabály alól a tűzrendészeti hatóság a tűzrendészeti szakértő és gazdasági felügyelő meghallgatásával kivételt tehet.

Az építési engedélyt, az abban felsorolt tűzrendészeti óvintézkedések foganatosításának ellenőrzése végett, a helyi tűzoltó főparancsnoknak is ki kell adni.

PADLÁS TŰZVÉDELME.

77. §.

1. A lakóház padlásterén általában csak butorok, butordarabok, a háztartásban nélkülözhetetlen és éghetetlen vagy nehezen gyulladó tárgyak, üres ládák és kosarak helyezhetők el. Papír és szövetneműek csak keményfa ládában, vagy szorosan fűzött lángbiztos csomagolásban legfeljebb oly mennyiségben tarthatók, hogy *az országos légvédelmi készütség elrendelésével* a padlásról való eltávolításuk és máshová elhelyezésük a legrövidebb idő alatt lehetséges legyen.

2. A 69. §. 2. bekezdésében felsorolt tűzveszélyes anyagok lakóház padlásán általában nem tarthatók. Könnyen gyuló szilárd anyagot (69. §. 2. pont), nem lakás céljára szolgáló épület padlásán csak abban az esetben szabad tartani, ha a raktározásra szolgáló helyet a padlás többi részétől, valamint a szomszédos házaktól tűzfal választja el és ha a használatban lévő kémény nincs a padlásterén átvezetve.

A területileg illetékes vegyesdandár légvédelmi parancsnokának megkeresésére, a tűzrendészeti hatóságok egyes kijelölt városrészekben könnyen gyuló szilárd anyagok raktározását, nem lakás céljaira szolgáló épület padlásán is megtilthatják.

2. A padláson általában csak a padlótól számított 1.60 m. magasságig szabad raktározni. Nagyobb butordarabot úgy kell elhelyezni, hogy könnyen hozzáférhető legyen.

4. A tűzrendészeti hatóság, elkerülhetetlen szükség esetén, *különösen légvédelmi okokból elrendelheti:*

a) a fedélszerkezet és a padlás minden farészének lángbiztossá tételét és lángbiztosan jókarbantartását;

b) a padlás osztófalainak (rekeszeinek) merev szövetű sodrony hálóból és az osztófalak ajtóinak lángbiztossá tett, gyalult faanyagból vagy könnyen áttörhető más alkalmas anyagból készítését;

c) nagyobb hatásfokú kézi tűzoltókészülék és egyéb tűzoltó felszerelések tartását;

d) szükséges mennyiségű homoknak minden padláson tartását;

a) padlástér üresen tartását vagy onnan az 1. bekezdésben fel nem sorolt anyagok, így különösen papíros, könyvek, ruha vagy szövet hulladék eltávolítását.

A Léggóltalmi utasítás 11. melléklete fentiek kiegészítésére még a következő rendelkezéseket tartalmazza:

„A léggóltalomra kötelezett közületek azon részében, ahol a gyújtóbombák okozta tüzek különös veszedelmet jelentenek, az épületek padlástereiről, legkésőbb 1937. május hó 1-ig, mindazon anyagok és tárgyak eltávolítandók, amelyek tárolása a padlástéren a fenti rendelet 77. §. (1—3.) pontjaival ellentétben áll. A közületek többi, sorházépítkezésben épült területein a padlásterek fenti kiürítésének határideje: legkésőbb 1937. december hó 31.

3. A padlásterek kiürítésével egyidejűleg a 2. pont határozványai alá eső épületben a padlásterek tűzvédelmére az ingatlan tulajdonosa következő tűzoltószeres és anyagok beszerzésére, valamint azok állandóan felhasználásra kész állapotban való tartására kötelezett:

A padlástér bejáratán kívül vagy belül, de annak közvetlen közelében elhelyezve:

a) kézi tűzoltóeszközök: vízipuskák, mankó- és putonyfecskeendők, habbal, szénsavashóval, porral működő kézioltó készülékek, továbbá erre a célra szolgáló egyéb eszközök.

A felsorolt kézi tűzoltóeszközök nem a gyújtóbomba anyagának, hanem a meggyújtott tetőszerkezet és padlás-téren raktározott anyag oltására szolgálnak.

b) 250—300 l. víz befogadására alkalmas hordók, kádak vagy más tartályok;

c) 2—3 vizesveder, csákány és lapát, végül;

d) a padlástér alkalmas helyén tárolva annyi száraz és finom szemcsélyű homok, hogy azzal a légvédelmi készütség elrendelésekor a padlástér 1—2 cm. vastagságban felhínthető legyen s ezenkívül oltás céljára is megfelelő mennyiségben rendelkezésre álljon.

4. A légoltalomra kötelezett közületek külön erre kijelölt területein, később elrendelendő záros határidőn belül, a tetőszerkezetek és padlástér minden faanyaga, az OLP. által erre a célra engedélyezett szerrel lángbiztossá teendő s állandóan lángbiztosan jókarban tartandó.

5. Lángbiztossá tételre szolgáló anyagokkal szemben támasztott követelmények, a felhasználásra engedélyezett anyagok jegyzéke s az alkalmazás ellenőrzésére szolgáló előírások később kerülnek kiadásra.

6. A fenti (4.) pont alatt kijelölt épületek padlástereiben az elválasztó falékezés — osztófalak ajtóinak kivételével — kívánatos merev szövetű sodronyhálóval felcserélni.

„INTAFA”

Tűz- és lángmentesítő vállalat.

Elvállalja tetőszerkezetek és mindennemű faanyagok impregnálását „INTAFA” tűzgátló festékekkel.

Iroda: V., Arany János u. 7.

Raktár: Szondy u. 37.

Telefon: 1-182-62.

Ugyancsak kívánatos a padlástér bejáratának közvetlen közelében olyan befogadóképességű és szerkezetű védőfülkéket felállítani, hogy a légvédelmi riadó jelétől a támadás befejeztéig, ott az épület légoltalmi szolgálatoisaiból kállított, 2—3 fő létszámú épület (házi) tűzoltó őrség, figyelő szolgálatát ellátva, a gyújtóbombák közvetlen hatásától mentve legyen.

Nincs akadálya annak, hogy padlásterek, az OLP. által engedélyezett, megbízhatóan működő mechanikus tűzjelző berendezéssel legyenek ellátva. Az épület (házi) tűzoltóőrség ebben az esetben a padlástéren figyelőszolgálatot nem teljesít, ezért a fenti védőfülke felállítása is elmarad.

7. Lakóházak (épületek) tűzvédelmének részleteit az illetékes légoltalmi vezetők, a Légo. Ut. VII. fej., annak 11. melléklete és a 180.000/B. M. rendelet vonatkozó pontjait, valamint a vegyesdandár légvédelmi parancsnok esetleges ily tárgyú utasításai szerint, a közületeik sajátosságainak és veszélyeztetettségeinek figyelembe vételével, rendeleti uton szabályozzák.

Kémények építése és tisztántartása.

78. §.

1. Olyan épületet, amelyben tűzhelyeket kívánnak elhelyezni, a jelen rendelet hatálybalépése után tűzbiztos anyagból készült, kívül-belül vakolt vagy cementhabarccsal hézagolt, tetőgerincnél legalább 80 cm-rel magasabb, szabályszerű kéménnyel kell építeni. A kémény belső üregének szélét minden faszerkezet külső szélétől legalább 15. cm. távolságban, téglá vagy betonfalazattal és a téglák réseit elfedő cseréppel és vakolattal kell elválasztani. A jelen rendelet hatálybalépése után, építkezésnél 16 cm. átmérőjű kör keresztmetszetű kéménybe, legfeljebb három rendes tűzelésű tűzhely füstcsövének szabad torkolnia. Olyan kéménybe, amelybe rendes kályhacső torkol, motor

kipuffogóját bevezetni nem szabad.

2. Ha tűzrendészeti szempontból szükséges, a hatóság az építési engedélyben — különösen gyár vagy más iparüzemnél — az építésügyi szabályzatban megszabott méretnél magasabb kémény építését rendelheti el.

3. Emeletes épületben a földszint és minden emelet-sor kéményeit külön-külön kell felvezetni. Több emelet-sor kéményeit nem szabad egyesíteni, hacsak nem hatóságilag már elfogadott „thermofor” rendszerű kéményről van szó.

4. E rendelet hatálybalépése után készülő kéményen a padlásüregben kéménytisztító nyílást hagyni nem szabad, a már meglévő ilyen nyílásokat pedig két év alatt be kell falazni és a kéménytisztításról más helyen és módon (pl. a tető felett lángbiztos kéményseprő járda építésével) kell gondoskodni. E kötelezettség alól a tűzrendészeti hatóság egyszerűbb falusi házaknál indokolt esetben kivételt tehet.

5. Orosz kéményt a jelen rendelet hatálybalépése után csak körkeresztmetszettel szabad építeni. Ilyen kémény belső világának legalább 16 cm-nek kell lennie. A kémény-úr falazatára legalább fél téglát kell használni, a körkeresztmetszetű nyílásokat pedig idomtégglából vagy megfelelően faragott rendes téglából kell építeni. Orosz kéményt csak kívülről, a tetőn szabad tisztítani.

6. A kémény-nyílásnak a helyiség mennyezetétől olyan távolságra kell lennie, hogy a füstcső a mennyezettől, valamint egyéb éghető anyagtól legalább 50 cm távolságban legyen elhelyezhető.

7. Tűzhely (fűtőtest, tüzelőtér) füstcsöve csak szabályszerűen falazott kéménybe torkolhatik. A füstcsövet közvetlenül a szabadba (eresz alá vagy közvetlenül a padlásürön át a tetőn) kivezetni vagy mennyezetten, az éghető anyagon hőszigetelés nélkül átvezetni nem szabad. A füstcsöveket szilárdan kell egymásba helyezni és széthullás ellen biztosítani kell.

Kémény seprése és égetése.

79. §.

1. A használatban lévő kéményeket, kürtöket, füstelvezető csöveket, valamint tűzhelyeket állandóan tisztán kell tartani, illetőleg azoknak tisztításáról (sepertetéséről, koromhulladék eltávolításáról) gondoskodni kell. Ennek a kötelezettségnek teljesítése tekintetében, az idevonatkozó mindenkori törvényes rendelkezések irányadók.

2. A kémény nem használt füstcsőnyilását bárminő gyulékony anyaggal (rongy, papír) betömni vagy befedni nem szabad. Ilyen célra tűzbiztos fedőlapot kell használni, melynek közelében gyulékony anyagot tartani nem szabad.

3. A kémény seprése és égetése alkalmával köteles a kéményseprő meggyőződni arról, nincs-e az épületben — különösen a kémény körül — valamely tűzveszélyes állapot vagy egyéb tűzrendészeti szabálytalanság. Ha ilyent talál, annak megszüntetésére a háztulajdonost (megbízottját) figyelmeztetnie kell. Ha az észlelt szabálytalanság a következő seprés alkalmával még mindig fennállana, ezt köteles a kéményseprőmester az elsőfokú közigazgatási hatóságnak azonnal bejelenteni és a tűzveszélyes szabálytalanság megszüntetéséig a kéményégetést mellőzni. Különösen be kell jelenteni;

a) ha a padláson tetőre kijáró nyílás és annál megfelelő létra nincsen, a tetőn pedig a kéményekhez vezető erős kéményseprő-járda nincsen;

b) ha kályhának vagy tűzhelynek helyéről eltávolítása után a fali füstcsőnyilást nem zárták el tűzbiztos lappal vagy fémfedővel vagy a véglegesen használaton kívül helyezett füstcsőnyillást nem falazták be;

c) ha a kémény legalább 1 mm falvastagságú vasbádógból készült, jól záradó kettős kéménytisztító és koromkiszedő ajtóval nincsen ellátva;



d) ha a kéményfej sérült, mikor is a meglazult taglákat azonnal be kell venni addig is, amíg a kéményt kijavítják;

e) ha a kéménytoldó nem tűzbiztos anyagból van és a kéménybe nincs jó bekötte;

f) ha a mászható kémény üregében papírt, rongyot, szalmát, fadarabot vagy más könnyen gyuló anyagot tartanak;

g) ha a kéményfalba tetőzeti, mennyezeti vagy egyéb szerkezeti fákat építettek be vagy ha kéménytől 15. centimétert meg nem haladó távolságban faszerkezet van és a kémény ürege nincs falazattal, annak hézagát elfedő cseréppel és vakolattal ellátva;

h) ha a függőlegestől 30 foknál nagyobb elhajlással épített kéménynek nincs a törési pontoknál jól záródó, kettős vasbádoggal tisztító ajtaja;

i) ha az új orosz kémény keresztmetszete nem kör alakú, hanem négyszögletes és így a szokásos tisztító eszközökkel rendszeren ki nem seperhető;

j) ha az orosz kémény álló műkö lapokból, vagy más szabálytalan anyagból készült;

k) ha a kémény falazata a tetőn vagy a padlástérben nincsen hézagmentesen bevakolva;

l) ha nincs a földszintnek és minden emeletsornak külön kéménye és ugyanazon az emeletson szűkebb méretű kéménybe pedig háromnál több füstcső van bevezetve vagy ha a füstcsövek betorkolása egyenlő magasságban van;

m) ha a kéménytisztító ajtók könnyen hozzá nem férhető zárt helyiségben vannak elhelyezve;

n) ha a kéménytisztító ajtók a padlástérben fél méternél közelebb vannak a faanyaghoz és a faanyag nincsen vaslemezzel burkolva;

o) ha mászható kéménynek zárt helyiségben nyíló alsó

nyílásán nincs kettős vasbádogajtó;

p) ha a füstcsatornát a mennyezetre vagy deszkára rakták;

r) ha a falon át az eresz alá közvetlenül a szabadba vezettek füstcsövet vagy bádogból készült csövet padlástéren vagy deszkafalon átvezetve használnak;

s) ha a kémény közelében egy méter körzetben belül a padlástérben tűzveszélyes anyag van felhalmozva;

t) ha a kéménybe torkoló füstcsőnyílásokat vagy a füstsipokat nem tisztították ki rendszeren a tüzelőszerkezet füstcsövével egyidejűleg és az alsó koromkiszedő ajtó nem könnyen hozzáférhető;

u) ha a padláson vagy épület belsejében vagy az udvaron szabálytalan kéményű nem tűzbiztos falazatú hűsfüstölőt használnak;

v) ha az udvaron nyílt tüzelést talált, ha a kémény repedt falazatú, hiányos, átégetett vakolatú vagy egyébként rosszkarban van és abban tüzelnek.

Villámhárító elhelyezése és antenna földelése.

80. §.

1. Tűzveszélyes telepet, üzemet, raktárt, valamint nagyobb embertömeg befogadására szolgáló épületet — szükség esetén több — villámhárítóval kell ellátni és annak jókarbantartásáról állandóan gondoskodni kell. E kötelezettség elmulasztása esetén a villámhárítót a tűzrendészeti hatóság a telep, üzem, raktár, illetőleg épület tulajdonosának költségére szerelteti fel.

2. Épületen kívül a tetőszerkezeten elhelyezett antennát viharban és használaton kívül földelni kell. Az antennát kéményseprőjárda felett legalább két méter magasan kell áthúzni.

3. Az erősáramú villamosberendezéseket keresztező

vagy megközelítő antennát a 9.557/1927. K. M. sz. rendelet 47—49. §-ában foglaltaknak megfelelően kell szerelni.

Tüzelő berendezések és tüzelő anyagok.

81. §.

1. Csak tűzbiztos anyagból készült és a tűzrendészeti követelményeknek egyébként is megfelelő, jókarban tartott tűzhelyben (takaréktűzhely, kályha, kemence stb.) szabad tüzet rakni. A füst levezető csőnek állandóan jókarban kell lenni.

2. Éghető anyagból készült padlóval ellátott helyiség fűtésre vagy ilyen helyiségben egyéb célra (főzésre, vasalásra, mosásra, vagy szárításra) szolgáló tűzhelynek tűzbiztos pl. aszbeszt, cement, eternit) alapon kell állnia. Fával, szénnel, koksszal, brikettel vagy tőzeggel való tüzelés esetén a tűzhely hamutartója alá, illetőleg elé megfelelő nagyságú fémlapot, vagy tartót kell helyezni.

3. Peróleummal csak oly kályhában szabad tüzelni, melyből a petróleum feldőlése esetén sem ömlik ki és mely tűzbiztos.

6. Száritókályhát (u. n. parázskosarat) csak nem lakott és alvásra nem használt helyiségben, gyulékony anyagtól legalább 2 m. távolságra szabad felállítani. Tüzelő anyagul csak kokszot szabad használni.

A tüzelőanyag elhelyezése.

82. §.

A tüzelőanyagot más helyiségtől tűzbiztosan elválasztott helyiségben (pincében, kamrában) vagy nyílt helyen (udvaron), gyulékony anyagtól kellő távolságra kell tartani.

3. Konyhában legfeljebb egy heti használatra szükséges tüzelőanyagot szabad tartani, melyet a tűzhelytől legalább fél méter távolságra kell elhelyezni.

4. Parazsat, hamut, salakot, ha nincs teljesen lehűtve, csak az ezen célra szolgáló gödörbe vagy tűzbiztos tartályba szabad kiönteni és azt kiöntés előtt teljesen el kell oltani és le kell hűteni.

Szabad tüzelés, nyílt tűz használata.

83. §.

1. Padláson, tetőn, pincében, tűzveszélyes anyag gyártására, feldolgozására, kezelésére szolgáló helyiségben vagy annak közelében nyílt tüzet (parazsat) használni tilos.

2. Ha az 1. bekezdésben említett helyen olyan munkát kell végezni, hol a nyílt tűz használata elkerülhetetlen, oly készüléket kell használni, melyből a parázs és hamu nem hullhat ki. A készüléket kellő gondossággal kell kezelni és a munka befejezésekor a tüzet el kell oltani. Az esetleg keletkezhető tűz eloltására alkalmas anyagot (víz, homok, kézitűzoltókészülék) készenlétben kell tartani.

3. Házakkal szegélyezett területen nyílt tüzet a tűzveszélyes tárgyaktól, valamint gyúlékony fedésű épülettől megfelelő távolságban és csak szélcsendes időben szabad gyújtani. A tüzet, ha arra már szükség nincsen, el kell oltani. A tűz mellett legalább két vödör vizet kell tartani.

6. Üstházat és hordozható tűzhelyet tűzbiztos épülettől legalább 10 méterre, puhafedésű épülettől vagy kazaltól legalább 15 méterre kell felállítani. Szeles időben fenti tűzhelyeken atüzelést abba kell hagyni.

Tűzbiztos világító eszközök.

84. §.

1. Világításra lehetőleg tűzbiztos eszközt (berendezést) kell használni és azt úgy kell elhelyezni, hogy a közelben lévő éghető anyagok meg ne gyúlhassanak. Ez a ren-

delkezés a gyertyának világításra való használatát nem zárja ki.

2. Tűzveszélyes anyag közelében, továbbá padláson, pincében csak teljesen zárt kézilámpát szabad használni.

Villamosvilágításra szolgáló berendezések.

85. §.

Villamos világításra szolgáló berendezést csak az érvényben lévő rendelkezések és biztonsági szabályok betartása mellett szabad létesíteni és fenntartani. Ezeket csak a felszerelésre és létesítésre jogosító, iparendeléssel rendelkező iparos készítheti.

Világításra szolgáló anyagok kezelése.

89. §.

Petróleum lámpát nyílt láng közvetlen közelében tölteni, továbbá égő lámpába petróleumot tölteni tilos.

Különleges tűzrendészeti intézkedések.

Világításra, gázfejlesztésre és más hasonló célokra szolgáló eszközök, berendezések és anyagok; nyilvános előadásra szolgáló helyiség (épület) tűzrendészete, — mozgófénykép üzemekre vonatkozó különleges tűzrendészeti rendelkezések, — ezekre vonatkozó használhatósági és játszási engedély, ellenőrzés; — üzem (gyár, telep, műhely) tűzrendészete, valamint celluloidot előállító, feldolgozó és raktározó üzemből (telepen, üzlethelyiségben) tűzrendészeti óvintézkedések, robbanó gőzöket és kazánokat fejlesztő folyadékok, valamint más tűzveszélyes és robbanó anyagok tűzrendészete, ezen ezen törvény 84—125. §-ában van részletesen szabályozva.

MEZŐGAZDASÁGI TERMÉNYEKNEK TÚZTÓL VALÓ MEGÓVÁSA.

Szálas mezőgazdasági terményeknek belső területre
hordása, ott cséplése, tartása.

126. §.

1—2. Szálas mezőgazdasági terményt engedély nélkül a községnek csak olyan belső területére szabad behozni, mely a legközelebbi lakóházaktól vagy gazdasági épülettől legalább 100 m-re, illetőleg 2000 keresztnél kisebb termény behordása esetén, legalább 50 m. távolságra, a szomszéd osztagától pedig legalább 15. m. távolságra van. Ha ez a távolság nem tartható meg, akkor a beordáshoz engedélyt kell kérni. Törvényhatósági jogú és megyei városban, terményeket cséplés végett csak a város külső területén levő belsőségekre és csak az elsőfokú tűzrendészeti hatóság engedélyével lehet behordani.

4. Mezőgazdasági terményt lőporraktártól és robbanóanyag gyártól legalább 300 m., vasúttól 400 m., állami és törvényhatósági úttól 10 m., utcától és szomszéd kerítéstől legalább 5 m. távolságra kell elhelyezni.

5. A rendelkezések ellenére szabályellenesen összehordott gyulékony anyagot a tulajdonos költségére a községi előljáróság elhordatja.

6. Állatok etetésére és aljazására szükséges szálas takarmányból csak egy heti szükségletnél kevesebb mennyiséget szabad külön engedély nélkül a pajtában, csürben tartani.

7. A szálas takarmány behordására kiadott engedélyek visszavonásáig érvényesek. Ha a belsőségeken lévő épületekben változás áll be (lebontás, építés) új engedélyt kell kérni.

8. Az engedélyeket évenként április hó 15-ig kell benyújtani.

9. Az alispán szükség szerint elrendelheti az 1. és 2. bekezdésben megállapított tüztávolságok csökkentését és a tűzbiztonság fokozására vonatkozó egyéb rendelkezéseket is adhat.

Lábon álló gabona vagy learatott terményekben mozdonyzikkra okozható tűzkár megelőzése.

127. §.

1. Vasút mentén a mezőgazdasági termények learatását — ha a termény egyenlően beérett — a vasúthoz legközelebb eső részen kell kezdeni.

2. A learatott terményt a vasúttól legalább 100 m. távolságra kell tartani, vagy legrövidebb idő alatt onnan el kell hordani.

3. Nagyobb pályaudvarok körül, a learatott terményt a legkülső váltótól számított 400 m. körzeten kívül szabad elhelyezni.

4. A pályamenti gazdaközönség köteles a tarlót vasútmentén legalább 100 m.; a nagyobb pályaudvar körül 400 m. távolságban feltisztítani és az első kereszt (boglya) sortól 5—10 m. távolságban a vasúti töltés felől legalább 3 m. széles védő szántást létesíteni úgy, hogy a szomszédos birtokosok védősznátásai egyvonalon legyenek.

Közös szérű létesítése, a terményeknek a határban lévő ingatlanon elhelyezése.

128. §.

1. Aki terményeit nem hordatja belsősegre (126. §.) az azokat csak közös szérűn vagy a határban lévő ingatlanán tarthatja.

5. Közös szérű céljaira csak *légvédelmi és tűzrendészeti szempontból alkalmas terület használható.*

6. *Ha a légvédelmi szempontok megkívánják és a*

mezőgazdasági termények mennyisége megindokolja, több közös szérút kell létesíteni.

12. Minden gazda köteles gondoskodni, hogy a termények behordása alatt azok mellett vízzel telt kád vagy hordó ugyancsak vízzel telt, legalább 2 veder, valamint csáklya rendelkezésre álljon.

13. A közös szérún állandóan megfelelő mennyiségű takaró ponyvát, ásót, kapát és gereblyét is készenlétben kell tartani.

(A szérúk létesítése és használata tárgyában egyébként a rendelet 128. §. 1—11. pontja ad még részletes útmutatást.)

Tűzbiztonsági intézkedések a behordás és cséplés ideje alatt.

129. §.

A szérüskertbe szükségtelenül bemenni, ott dohányozni, nyílt lángot használni vagy tüzet gyújtani nem szabad.

Főzés céljából tüzet rakni vagy dohányozni, csak a szérüskert vagy beérett gabona szélétől legalább 100 m. távolságban, az erre kijelölt helyen szabad.

Be-sőségen, cséplőgép mellett kellő mennyiségű vízkészletet, legalább egy darab vízzel telt targonca fecskendőt, 3 darab 16 m. nagyságú ponyvát, 3 vedret, 3 jó szikraesapót és minden cséplőgép mellett mentőládát kell tartani.

A mezőgazdasági termények behordására, cséplésére vonatkozó, valamint az ezzel kapcsolatos megelőző tűzrendészeti összes szabályok ezen rendelet 129. §. 1—15. pontjában vannak részletesen meghatározva. *Ezeket a szabályokat minden év április hó 1-ig — a helyi viszonyoknak megfelelő módon — közhírré kell tenni.*

A víz szerzés.

130—136. §.

A községi előljáróság, városokban a tűzrendészeti hatóság gondoskodik arról, hogy tűzoltás céljaira megfelelő mennyiségű vízkészlet álljon rendelkezésre.

Hoi vízvezeték nincsen, ott közkútak készítéséről kell gondoskodni. Oly községekben, hol vízvezeték nincs és a talajvíz 6 m.-nél nincs mélyebben, *minden beépített belső telken egy 1 m. átmérőjű kútát kell készíteni. Ezenfelül minden háznál csukható és szállítható hordókból legalább 200 liter vizet kell tartani még akkor is, ha kút van a belsőségen.*

Ahol a talajviszonyok miatt nem lehet kútát ásni, a község vízmedencéket készített.

Az ingatlan tulajdonosa, illetve aki azzal rendelkezik, köteles a hatóság felhívására a kútát tűzoltás céljaira átengedni és a háznál tartott vizet a rendelkezésre álló járművön a tűz színhelyére szállítani.

Háznál tartandó tűzoltó eszközök.

141. §.

Községben, (tanyán, uradalomban) *minden háznál könnyen hozzáférhető helyen legalább egy tetőig érő létrát, egy tűzhorgot és egy szikracsapót kell tartani. A padlásokon tartandó tűzoltószerekre vonatkozóan a légvédelmi rendelkezések mérvadóak. (Lásd: Függelék: Épület légoltalmi érségek fejezet alatt.)*

ÉJJEI ŐRI SZOLGÁLAT.

145. §.

1. Nagy és kisközségekben rendszeres éjjeli őri szolgálatot kell tartani.
2. A készenléti szolgálatot teljesítő tűzoltó mellé, ha

a községben 300 lakóház van, 2—2, minden további 300 lakóházig további 2—2 éjjeli őrt rendel ki a községi előljáróság.

3. Az éjjeli örököt elsősorban önként jelentkező alkalmas férfiak közül kell kijelölni. Ilyenek hiányában a községben épült minden lakóház tulajdonosa felváltva teljesít éjjeli őri szolgálatot. Aki a községben több lakóház tulajdonosa, mindenkinek lakóháza után külön köteles éjjeli őr szolgálatra.

4—7. Ha a háztulajdonos nő vagy aki nem személyesen akarja ellátni az éjjeli őri szolgálatot, 18 évesnél idősebb férfi családtagjával, vagy férfi alkalmazottjával, vagy napszámosával helyettesítheti magát, de a kiállítottért ő a felelős.

Az éjjeli őri szolgálat sorrendjét a községi előljáróság állapítja meg.

8. *A soros éjjeli őr köteles a szolgálat megkezdésekor a készenléti szolgálatot teljesítő tűzoltónál jelentkezni, ki őt szolgálatra beosztja és annak teljesítésére felügyel.*

9. *Az éjjeli őr kötelessége szolgálatban örködni a lakosság személy- és vagyoni biztonsága felett. Minden gyanús esetet köteles a készenléti szolgálatot teljesítő tűzoltó útján a községi előljáróságnak bejelenteni. Azzal az éjjeli őrrrel szemben, ki szolgálatából igazolatlanul elmarad, aki magát nem helyettesített, aki szolgálatát hanyagul látja el, vagy a készenléti szolgálatot teljesítő tűzoltóval, illetve a községi előljárósággal szemben engedetlen magatartást tanúsít, a 23. §. 3. és 4. bekezdésében foglaltak szerint büntetést kell alkalmazni.*

10. Különös viszonyok között vagy a légvédelmi készsültség tartama alatt, ha a község érdekei megkívánják, az éjjeli örök számát fel lehet emelni.

MENTŐ TŰZRENDESZET.

I.

TŰZKITÖRÉS ESETÉN KÖVETENDŐ ELJÁRÁS.

Kitört tűz bejelentésének kötelezettsége.

146. §.

1. Az a helyben lakó, aki a tűz kitörését veszi észre, köteles azt lakóhelyén a tűzoltóságnak, vagy a legközelebbi közbiztonsági közegnek (rendőr, csendőr) avagy a rendőrhatóságnak, községi jegyzőnek vagy bírónak, késelem nélkül tudomására hozni.

2. A kitört tüzet, a helyi viszonyoknak legmegfelelőbb módon — a légvédelemmel kapcsolatos jelzési módtól eltérően — kell jelezni. A tűzjelzés módját — a légvédelmi rendelkezésekben foglaltak figyelembevételével — a vármegyei tűzrendészeti szabályrendeletben határozzák meg.

Távbeszélőnek, tűz, más elemi csapás, baleset vagy légi támadás bejelentése céljából igénybevétele.

147. §.

Tűz vagy más elemi csapás, úgyszintén baleset, továbbá légitámadás bejelentésére távbeszélőjét köteles mindenki díjtalanul rendelkezésre bocsájtani.

Tűz jelzése esetén követendő eljárás.

148. §.

1. Tűzjelzés esetén elsősorban a tűzoltószereknek és eszközöknek, valamint víznek gyorsan a helyszínre szállításáról kell gondoskodni.

Elkerülhetetlen szükség esetén a tűzoltó legénység szállítására, a tűzoltó eszközök és szerek szállítására bármely légvédelmi szolgálatra igénybe nem vett magán- vagy közhasználatú jármű igényelhető.

A tűzoltóság munkájának támogatása.

150. §.

1. A tűzoltóságot a kitört tűz eloltására irányuló munkájában bármi módon (pl. tűz közelében ácsorgással) akadályozni tilos.

2. Veszélyben forgó épület tulajdonosa vagy helyszínen levő megbízottja, alkalmazottja, gondnok, házfelügyelő vagy mindenki más, ki az ingatlanal rendelkezik, köteles a tűzoltóságnak minden felvilágosítást megadni és bármely helyiséget kívánságra kinyitni.

3. A veszélyben forgó épülettel szomszédos épület tulajdonosa köteles felhívásra az épületet vagy kazalt, vizes ponyvával letakarni, állandóan locsolni, a padlás ajtót bezárni, a tűz terjedésének megakadályozására minden lehetőt megtenni és a tűz esetleges átterjedéséről a tűzoltóságot haladéktalanul értesíteni.

AZ ÁRTATLANSÁGI BIZONYÍTVÁNYOK.

Az ártatlansági bizonyítvány kiadására jogosult hatóságok.

160. §.

A biztosító intézetek az ingó vagy ingatlan vagyonban okozott tűzkárt rendszerint csak akkor térítik meg, ha a károsult hatósági (u. n. ártatlansági) bizonyítvánnyal igazolja, hogy a tűz kitöréséért felelősség nem terheli. Az ártatlansági bizonyítvány kiadására jogosultak:

a) községben a községi elöljáróság, a főszolgabíró látatározása mellett,

b) megyei és törvényhatósági j. városban (Budapest kivételével a polgármester,

c) Budapesten a kerületi elöljáró.

Az ártatlansági bizonyítvány kiadásának feltételei.

161. §.

Ártatlansági bizonyítványt csak abban az esetben szabad kiadni, ha az annak kiadására jogosult hatóság a tüzeset színhelyén tűzvizsgálatot tartott, arról tűzkár jelentést vett fel és nem merült fel gyanú arra, hogy a biztosított vagyona okozott tűzkár nem a biztosítottnak, illetve az ártatlansági bizonyítványért folyamodónak szándékosságából vagy súlyos gondatlanságából ered.

VI. RÉSZ.

Büntető rendelkezések.

A tűzredészet újbóli szabályozására vonatkozó fentebb kivonatossan ismertetett 180.000/1936. B. M. rendeletben előírt szabályok be nem tartása büntetést von maga után. Az erre vonatkozó részletek a rendelet 164—172. §.-ban foglaltatnak.

TARTALOMJEGYZÉK.

A tűzrendészet célja — — — — —	3
Tűzrendészeti intézkedéseknél irányadó szempontok	3
Tűzrendészeti hatóságok és ezek jogköre — —	3
A tűzoltóság fajtái — — — — —	3
Tűzoltó testület tagságának általános feltételei —	4
Tűzoltóság feladatköre — — — — —	4
A tűzoltóság egyenruhája, jelvénye — — —	5
Köteles tűzoltóság — — — — —	5
A köteles tűzoltói szolgálatra alkalmas férfiak összeírása	6
Az önkéntes és köteles tűzoltóság tagjainak köte- lezettsége — — — — —	6
Magán (vállalati, gyári uradalmi) tűzoltóság — —	7
Tűzrendészeti hatóságok ellenőrzése — — —	7
Testnevelési hatóság és más szervek együttműködése	8
Megelőző tűzrendészet: Általános óvintézkedések.	
Tűzveszélyes anyagok és azok kezelése —	8
Fásítás a tűz terjedésének megakadályozására —	9
Dohányzási tilalom — — — — —	9
Tűzkár elleni biztosítás — — — — —	9
Építkezés tűzrendészete — — — — —	9
Padlás tűzvédelme — — — — —	10
Kémények építése, tisztántartása — — — — —	14
Kémény seprése és égetése — — — — —	15
Villámhárító elhelyezése és antenna földelése —	18
Tüzelőanyag elhelyezése — — — — —	19
Szabad tüzelés, nyílt tűz használata — — — —	19
Tűzbiztos világító eszközök — — — — —	20
Villamosvilágításra szolgáló berendezések — —	20
Világításra szolgáló berendezések — — — —	20
Világításra szolgáló anyagok kezelése — — —	20
Különleges tűzrendészeti intézkedések — — —	20
Mezőgazdasági terményeknek tüztől megóvása —	21
Lábon álló gabona vagy learatott terményben moz- donyszikra által okozható tűzkár megelőzése —	22
Közös szérű létesítése, a terményeknek a határban lévő ingatlanon elhelyezése — — — — —	22

Tűzbiztonsági intézkedések a behordás és cséplés ideje alatt	23
A vízszerezés	24
Háznál tartandó tűzoltóeszközök	24
Éjjeli őri szolgálat	25
Mentő tűzrendészet	26
Tévbeszélőnek, tűz, más elemi csapás, baleset vagy légi támadás bejelentése céljából igénybevétele	26
Tűz jelzése esetén követendő eljárás	26
A tűzoltóság munkájának támogatása	27
Az ártatlansági bizonyítványok	27
Az ártatlansági bizonyítvány kiadásának feltétele	28
Büntető rendelkezések	28

Felelős kiadó: SZUNDY GÉZA.
Budapest, IV., Váci-utca 62. fsz. 9.

Kerényi-nyomda Budapest.



ZMNE

Egyetemi Központi Könyvtár



84709815

DR

